

PM DRUNTER FIX



PM DRUNTER FIX ist eine U-förmige Abstandsleiste aus PVC-freiem Kunststoff zur rationellen Verlegung der waagerechten Bewehrung auf der Baustelle.

Die große Profilbreite von 45 mm sorgt für eine breite Auflagefläche sowie für hervorragende Kippsicherheit und verhindert – umgedreht verlegt – auch ein Eindringen in weiche Untergründe, wie z. B. bei Perimeterdämmung.

Großflächige seitliche und oberseitige Aussparungen gewährleisten einen hervorragenden Betondurchfluss.

PM DRUNTER FIX ist 1 m lang und für Betonüberdeckungen von 20 bis 50 mm Stärke geeignet. Die PM DRUNTER FIX Leisten haben an beiden Enden passende Steckverbindungen, können somit beliebig verlängert werden und dann auch nicht verrutschen.

Der Lieferumfang umfasst jeweils 2 Stangen, zusammengesteckt auf 2 m. Auch in Querrichtung sind an beiden Seiten der Leiste je 3 Einsteckverbindungen vorhanden, sodass die Leisten – für noch mehr Stabilität – auch querseitig verbunden werden können. Die PM DRUNTER FIX Leisten werden aus stabilem und schlagzähem PP Kunststoff hergestellt, brechen bzw. splintern nicht beim Sägen auf der Baustelle und sind sicher begehbar. Für maximale Fracht- und Lagerplatzersparnis lassen sich die Leisten dank ihrer speziellen Form besonders gut stapeln.

Technische Daten

Material	Polypropylen schlagzäh
Abmessung	Breite 45 mm Höhe 20 – 50 mm Länge 1,00 m
Materialstärke	Wandstärke 2 mm, Standfüße 2,5 mm
Farbe	Anthrazit
Mögliche Betonüberdeckung	20 mm – 50 mm
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C

Mehr Infos unter: www.pmi-plast.de

VERLEGEHINWEISE



Anwendung

Großflächiger Abstandhalter für die untere Bewehrungslage, mit großen Aussparungen für besten Betondurchfluss. Der Abstandhalter eignet sich für Betonüberdeckungen von 20 bis 50 mm und darüber hinaus auch für den Einsatz auf weichen Untergründen, wofür er umgedreht verlegt wird.

Verlegung

Der PM DRUNTER FIX Abstandhalter wird in der Regel diagonal zur Bewehrung verlegt. Weitere Angaben zur Anordnung der Abstandhalter sowie deren Verlegeabstände und Längenbegrenzungen sind im DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach Eurocode 2“ geregelt. Für Sichtbeton und Elementdecken ist der Abstandhalter nur bedingt geeignet. Nach DIN 4102 beeinträchtigen die derzeit üblichen Abstandhalter aus Kunststoff die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile nicht. Deshalb stellt der Brandschutz auch keine besonderen Anforderungen an den Werkstoff.

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Länge (cm)	Meter/Packung	Packung/Palette
DRUFIX20	PM DRUNTER FIX 20	20	100	100	65
DRUFIX25	PM DRUNTER FIX 25	25	100	100	55
DRUFIX30	PM DRUNTER FIX 30	30	100	100	45
DRUFIX35	PM DRUNTER FIX 35	35	100	100	35
DRUFIX40	PM DRUNTER FIX 40	40	100	100	30
DRUFIX50	PM DRUNTER FIX 50	50	100	100	25

Mehr Infos unter: www.pmi-plast.de